

ارایه محصولی جدید از شرکت آرمین شیمی رنگ

SIL CHAIN HT-220 SYNTHETIC LUBRICANT FOR HIGH TEMPERATURE CHAINS

روان کننده مصنوعی برای زنجیر با دمای بالا

این محصول، یک روغن کاملاً مصنوعی است که بر اساس آخرین تولید کمترین مقدار استر باقی مانده، برای روانکاری زنجیره‌های دمای بالا فرموله شده است. دارای مواد افزودنی برای به دست آوردن خواص ضد سایش، فشار شدید، ضد زنگ و ضد خوردگی. این یک محصول بدون کلر است که مطابق با مقررات جاری است.

از ویژگی‌های منحصر به فرد این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقاومت حرارتی بالا.

چکه کم، چسبندگی عالی.

از تشکیل باقیمانده روی زنجیره جلوگیری می‌کند.

خاصیت ضد سایش خوب و فشار شدید در دماهای بالا.

مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون و خوردگی؛ محافظت از قطعات فلزی.

CHARACTERISTICS	METHOD	VALUES
ASPECT	DB.1	BRIGHT AND TRANSPARENT
COLOUR	DB.2	YELLOW
DENSITY to 20 °C, gr/cm3	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,917
VISCOSITY to 40 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	211
VISCOSITY to 100 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	19.2
VISCOSITY INDEX	ISO 2909 / ASTM D-2270	103
FLASH POINT, °C	ISO 2592 / ASTM D-92	>245
POUR POINT, °C	ISO 3016 / ASTM D-97	-36
COPPER CORROSION	ISO 2160 / ASTM D-130	1a

کاربرد

SIL CHAIN HT-220 روغن زنجیر برای روانکاری هر نوع زنجیر حمل و نقل، کنترل یا انتقال تحت بارهای بالا و دمای بالا در صنایع نساجی و صنایع غذایی است. (نانوایی، کشتارگاه، نوشیدنی...)، صنعت آهن و فولاد، صنعت رنگ، خشک کن و ... قادر به استفاده از این محصول می‌باشند

جهت دریافت اطلاعات تخصصی و مشاوره فنی کافی است با مدیران فروش ما در ارتباط باشید